

Componentes presentes no Kit

- MAX 90 Degree Gearbox (2x)
- MAX 180 Degree Gearbox (1x)
- Linear Actuator - 12in Stroke (1x)
- Engrenagem Cilíndrica de Alumínio 58 dentes (20 DP, Eixo Hexagonal de 0,5") (2x)
- Engrenagem de aço 20DP, 18 dentes, Hexagonal 1/2" (2x)
- Engrenagem Cilíndrica de Alumínio 60 dentes (20 DP, Eixo Hexagonal de 0,5") (2x)
- Espaçadores de Alumínio (0,196" DI x 0,375" DE x 1,125" Largura) (Pacote com 5) (2x)
- Rotation SS Gearbox (2 Estagios) (2x)
- Coroa de 12T de aço (Corrente #35, 1/2" Hex) (1x)
- Coroa de 48T de alumínio (Corrente #35, SplineXL) (1x)
- Bloco de Rolamento MAXSpline (6x)
- Rolamento Flangeado 0,5" Hexagonal (12x)
- 0.5 in. Hex HD Split Collar Clamp shaft collar (12x)
- Eixo hexagonal de alumínio 1/2" x 36", com furo hex de 5mm (6x)
- Manipuladora de corrente #35 (1x)
- Corrente #35 (1x)
- Tubo 2x1" com padrão de perfuração com 4 faces - 20" (12x)
- Tubo 2x1" com padrão de perfuração com 4 faces - 36" (10x)
- Gusset em T - Linha Forja (30x)
- Gusset 90 Graus - Linha Forja (30x)
- Gusset 30 Graus - Linha Forja (10x)
- Gusset 60 Graus - Linha Forja (10x)
- Gusset 45 Graus - Linha Forja (10x)
- Gusset MAXPlanetary - Linha Forja (10x)
- Gusset Bearing Bore End - Linha Forja (10x)
- Bracket Offset Mount - Bearing Bore - Linha Forja (6x)
- Bracket 90 graus, perfil externo 2-1 - Linha Forja (10x)
- Caixa Organizadora Stanley Grande (1x)
- Parafuso M5 x 16mm, Allen C. Abaulada (1x)

- Parafuso M5 x 40mm, Allen C. Cilindrica (1x)
 - Parafuso M5 x 65mm, Allen C. Cilindrica (2x)
 - Arruela de Pressão M5 (1x)
 - Arruela Lisa M5 (1x)
 - Porca M5 autotravante (1x)
 - Porca M5 (1x)
 - Rebite Rosca M5 (1x)
 - Rebite 4,8 x 12 (5x)
 - Trava-rosca Tekbond 115 (2x)
 - Porca Trava M5 (80x)
 - Porca Trava M6 (80x)
-

Revisão #3

Criado 3 dezembro 2024 11:43:30 por Luca Carvalho

Atualizado 3 dezembro 2024 13:34:36 por Luca Carvalho