Convertendo um VH-109 para um VH-113

Convertendo para um ponto de acesso VH-113

O que você precisa

Qtd.	Equip.	Descrição
1	VH-109	Rádio do robô em ponto de acesso
1	VH-117	Adaptador de parede PoE
1	N/A	Suporte de ponto de acesso
1	N/A	Cabo Ethernet entre DS e VH-113
1	N/A	Cabo Ethernet entre VH-117 e VH-113
1	N/A	Último firmware do VH-113 para *hardware* VH-109
1	N/A	Switch gerenciável com capacidade de marcação VLAN

1. Baixe a última versão do firmware de Access Point

Baixe o firmware de ponto de acesso para a variante de hardware VH-109.

2. Passe o firmware

Carregue o firmware usando o Procedimento de Atualização de Firmware.

3. Configure o Access Point

O ponto de acesso agora estará acessível através da porta DS em 10.0.100.2 após a atualização do firmware ser concluída.

1. O ponto de acesso será configurável através do FIRST FMS, Cheezy Arena ou da página de configuração incorporada em http://10.0.100.2/configuration.
2. O ponto de acesso será configurado para passar o tráfego nas VLANs 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90 para a interface sem fio de 6 GHz.

> Um switch ethernet gerenciado DEVE ser conectado à porta DS, pois VLANs marcadas são empregadas nesta configuração.

Revisão #2
Criado 19 maio 2025 17:27:41 por João Vitor Loeblein
Atualizado 20 maio 2025 13:33:29 por João Vitor Loeblein